



RV260

Fakta

Arbetsbredd:	255 cm
Effektbehov:	75-85/55-63 hk/kw
Vikt:	885 kg
Varvtal/kraftuttag:	540 rpm
Kilremmar:	5 st
Pris:	64600 kr



Produktbeskrivning

RV-modellen är konstruerad för att kunna monteras antingen bak i traktorns trepunktslyft eller i fronthydrauliken (skjutande vid omvänd förarplats) om sådan finns. Detta innebär att maskinen är utrustad med en dubbel trepunktsbock och växellåda med dubbla tappar.

Växellådan är utrustad med integrerad frilöpskoppling vilket gör att rotern går åt rätt håll oavsett rotationsriktning på kraftuttaget.

RV260 är utrustad med 72 st "Y-slagor" men kan även utrustas med 24 st paddelslagor + 48 st "Y-slagor" eller 24 st hammarslagor.

Dubbla tandade motknivar gör materialet finhackat. Vidare är maskinen standardutrustad med manuell sidoförskjutning ca. 40 cm, medar, bakre stödrulle (194 mm diam!), automatisk remspänning samt kraftöverföringsaxel.

Om annat kraftuttagsvarvs krävs, hör med oss. (ange splinestyp, 6 bommar är standard)

Extra tillbehör*	Riktpris SEK
Hydraulisk manövrering av sidoförskjutningen	2 600:-
Annat kraftuttagsvarv än standard	Ring för pris
Pivoterande stödhjul. Stödrullen ingår (exkl. montering) Dimension 200/60-14,5	16 700:-
Sidoförskjutning åt vänster	4 700:-
Hydrauldrivning	Ring för pris

Närlant Import AB
Filarevägen 8
703 75 Örebro

Telefon: 019-603 60 60
Fax: 019-31 20 96
Säte: Örebro

Plusgiro: 22 44 59-8
Bankgiro: 5308-2947
www.narlant.se

Organisationsnr: 556411-3628
VAT-nr: SE556411362801
Innehar F-skattebevis
info@narlant.se